



## DATENBLATT / DATA SHEET

**SF-TT-60**

### Beschreibung:

ADDENSEO SOFTFLUOR<sup>®</sup>-TT 60 „STANDARD PRO“  
100% PTFE Gewindedichtband, zur problemlosen Abdichtung für nahezu alle Gewindearten und Medien.

### Description:

ADDENSEO SOFTFLUOR<sup>®</sup>-TT 60 „STANDARD PRO“  
100% PTFE thread sealing tape, easy usage for almost all thread types and media.



## Technische Daten / Technical Data – SF-TT 60

Notizen / Notes:	<p>SF-TT 60 ist für den Einsatz als Universaldichtung bestens geeignet!</p> <p>SF-TT 60 dichtet gegen ein breites Spektrum von Medien, Gas und Flüssigkeiten ab. SF-TT 60 eignet sich bestens für eine Vielzahl von Gewinden. Leicht zu installieren, sehr gut auch bei großen Durchmesser anwendbar. Versprödet, quillt und klebt nicht.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Unbrennbar</b></li><li>• <b>FDA Konform   EU 1935-2004   EU10/2011</b></li><li>• <b>DIN EN 751-3</b></li><li>• <b>WRAS Zulassung</b></li><li>• <b>TÜV Überwacht</b></li></ul>
	<p>SF-TT 60 is designed for use as an universal seal!</p> <p>SF-TT 60 seals against a wide range of media, gas and liquids. SF-TT 60 is ideally suited for a variety of threads. Easy to install, very well applicable to large diameter. Brittle, swell and does not stick.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Non-flammable</b></li><li>• <b>FDA Conformity   EU 1935-2004   EU10/2011</b></li><li>• <b>DIN EN 751-3</b></li><li>• <b>WRAS Approval</b></li><li>• <b>TÜV supervised</b></li></ul>
<p><a href="http://www.addenseo.com">www.addenseo.com</a> <a href="mailto:info@addenseo.com">info@addenseo.com</a></p>	

### Einsatzbereiche | Services

Zulässige Temperatur   Peak Temperature:	+ 260°C
Min. Temperatur   min. Temperature	- 240°C
pH-Bereich   pH-Range	0 - 14

### Physikalische Eigenschaften | Physical Properties:

Materialstärke   Material thickness	0,1 mm
Materialbreite   Material width	12 mm
Spulenlänge   Length of Spool	12 Meter
Dichte   Density	60 g/m <sup>2</sup>
PTFE Anteil   PTFE content	100%

### Anwendung | Application:

Das SOFTFLUOR<sup>®</sup> SF-TT 60 „STANDARD PRO“ Gewindedichtband wird stramm über die Gewinde gewickelt und mit 100% überlappt. Am Gewindeende wird das TT-Band abgerissen und angedrückt. Das Gewindedichtband ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

The SOFTFLUOR<sup>®</sup> SF-TT 60 „STANDARD PRO“ thread sealing tape is wound tightly on the thread and overlapped by 100%. At the end of the thread TT-tape is torn off and pressed. The thread seal tape is intended for single use only.